

正誤表

項目	誤	正																																																																																																																
特記仕様書 26-15 簡易舗装工 26-15-1 種別	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">V2</th> <th>基</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-(5) 標識板</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式A (R)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式B (R)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式D (A)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式D (B)</td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-14 車線分離標 26-14-1 種別 共通仕様書16-8-2「種別」に下表を追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>区分内容</th> <th>図面の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=650mm)</td> <td>H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの</td> <td>RP-A</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm)</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの</td> <td>RP-B</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm) A</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの</td> <td>RP-C</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm) B</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの</td> <td>RP-D</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-14-2 材料及び構造 車線分離標に使用するラバーボールの材料及び構造は、共通仕様書16-8-3によるほか、あらかじめ製造元、品質規格等を記載した工事材料確認書を監督員に提出するものとする。</p> <p>26-14-3 支払 共通仕様書16-8-6支払に下記を追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>検測の単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-(19) 車線分離標</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボール (H=800mm) A</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>ボール (H=800mm) B</td> <td>基</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-15 簡易舗装工 26-15-1 種別 共通仕様書18-5-2に規定する簡易舗装工に使用する材料は下表のとおりとする。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>材料等の種類</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)</td> <td>クラッシュラン C-40</td> <td>管理用駐車場及び管理用 道路部</td> </tr> <tr> <td>簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)</td> <td>再生アスファルト混合物 密粒度13</td> <td>管理用駐車場及び管理用 道路部</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-16 緑石工 26-16-1 種別 共通仕様書18-6-3「工場製コンクリート緑石」に種別を下記のとおり追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>図面の表示</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	V2		基	16-(5) 標識板				反射式A (R)	m ²		反射式B (R)	m ²		反射式D (A)	m ²		反射式D (B)	m ²	単価表の項目	区分内容	図面の表示	車線分離標 ボール (H=650mm)	H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-A	車線分離標 ボール (H=800mm)	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-B	車線分離標 ボール (H=800mm) A	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの	RP-C	車線分離標 ボール (H=800mm) B	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの	RP-D	単価表の項目	検測の単位	16-(19) 車線分離標		ボール (H=800mm) A	基	ボール (H=800mm) B	基	単価表の項目	材料等の種類	備考	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)	クラッシュラン C-40	管理用駐車場及び管理用 道路部	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)	再生アスファルト混合物 密粒度13	管理用駐車場及び管理用 道路部	単価表の項目	図面の表示	備考				<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">V2</th> <th>基</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-(5) 標識板</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式A (R)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式B (R)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式D (A)</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>反射式D (B)</td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-14 車線分離標 26-14-1 種別 共通仕様書16-8-2「種別」に下表を追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>区分内容</th> <th>図面の表示</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=650mm)</td> <td>H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの</td> <td>RP-A</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm)</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの</td> <td>RP-B</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm) A</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの</td> <td>RP-C</td> </tr> <tr> <td>車線分離標 ボール (H=800mm) B</td> <td>H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの</td> <td>RP-D</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-14-2 材料及び構造 車線分離標に使用するラバーボールの材料及び構造は、共通仕様書16-8-3によるほか、あらかじめ製造元、品質規格等を記載した工事材料確認書を監督員に提出するものとする。</p> <p>26-14-3 支払 共通仕様書16-8-6支払に下記を追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>検測の単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16-(19) 車線分離標</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボール (H=800mm) A</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>ボール (H=800mm) B</td> <td>基</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-15 簡易舗装工 26-15-1 種別 共通仕様書18-5-2に規定する簡易舗装工に使用する材料は下表のとおりとする。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>材料等の種類</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)</td> <td>再生クラッシュラン RC-40</td> <td>管理用駐車場及び管理用 道路部</td> </tr> <tr> <td>簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)</td> <td>再生アスファルト混合物 密粒度13</td> <td>管理用駐車場及び管理用 道路部</td> </tr> </tbody> </table> <p>26-16 緑石工 26-16-1 種別 共通仕様書18-6-3「工場製コンクリート緑石」に種別を下記のとおり追加する。</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>単価表の項目</th> <th>図面の表示</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	V2		基	16-(5) 標識板				反射式A (R)	m ²		反射式B (R)	m ²		反射式D (A)	m ²		反射式D (B)	m ²	単価表の項目	区分内容	図面の表示	車線分離標 ボール (H=650mm)	H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-A	車線分離標 ボール (H=800mm)	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-B	車線分離標 ボール (H=800mm) A	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの	RP-C	車線分離標 ボール (H=800mm) B	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの	RP-D	単価表の項目	検測の単位	16-(19) 車線分離標		ボール (H=800mm) A	基	ボール (H=800mm) B	基	単価表の項目	材料等の種類	備考	簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)	再生クラッシュラン RC-40	管理用駐車場及び管理用 道路部	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)	再生アスファルト混合物 密粒度13	管理用駐車場及び管理用 道路部	単価表の項目	図面の表示	備考			
V2		基																																																																																																																
16-(5) 標識板																																																																																																																		
	反射式A (R)	m ²																																																																																																																
	反射式B (R)	m ²																																																																																																																
	反射式D (A)	m ²																																																																																																																
	反射式D (B)	m ²																																																																																																																
単価表の項目	区分内容	図面の表示																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=650mm)	H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-A																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm)	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-B																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm) A	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの	RP-C																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm) B	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの	RP-D																																																																																																																
単価表の項目	検測の単位																																																																																																																	
16-(19) 車線分離標																																																																																																																		
ボール (H=800mm) A	基																																																																																																																	
ボール (H=800mm) B	基																																																																																																																	
単価表の項目	材料等の種類	備考																																																																																																																
簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)	クラッシュラン C-40	管理用駐車場及び管理用 道路部																																																																																																																
簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)	再生アスファルト混合物 密粒度13	管理用駐車場及び管理用 道路部																																																																																																																
単価表の項目	図面の表示	備考																																																																																																																
V2		基																																																																																																																
16-(5) 標識板																																																																																																																		
	反射式A (R)	m ²																																																																																																																
	反射式B (R)	m ²																																																																																																																
	反射式D (A)	m ²																																																																																																																
	反射式D (B)	m ²																																																																																																																
単価表の項目	区分内容	図面の表示																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=650mm)	H=650mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-A																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm)	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールを設置するもの	RP-B																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm) A	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、ソーラー式LED発光体 (緑色、片面発光) 付きを設置するもの	RP-C																																																																																																																
車線分離標 ボール (H=800mm) B	H=800mm頭頂部φ80mmのラバーボールに、高輝度反射シート (蛍光黄緑、カプセルプリズム型) 付きを設置するもの	RP-D																																																																																																																
単価表の項目	検測の単位																																																																																																																	
16-(19) 車線分離標																																																																																																																		
ボール (H=800mm) A	基																																																																																																																	
ボール (H=800mm) B	基																																																																																																																	
単価表の項目	材料等の種類	備考																																																																																																																
簡易舗装工 切込砕石路盤工 (t=a cm)	再生クラッシュラン RC-40	管理用駐車場及び管理用 道路部																																																																																																																
簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t=a cm)	再生アスファルト混合物 密粒度13	管理用駐車場及び管理用 道路部																																																																																																																
単価表の項目	図面の表示	備考																																																																																																																