

対象	誤						正					
特記仕様書 19-3-4	単価表の項目	アスファルト 混合物 の種類	アスファルトの 種類	標準 アスファルト量	骨材の 配合設計粒度	供試 体の 突固 回数	単価表の項目	アスファルト 混合物 の種類	アスファルトの 種類	標準 アスファルト量	骨材の 配合設計粒度	供試 体の 突固 回数
	オーバーレイ工 A (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅰ型用 混合物 (表層)	高粘度改質 アスファルト (一般用)	4.9%	最大粒径 13mm	両面 各50 回	オーバーレイ工 A (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅰ型用 混合物 (表層)	高粘度改質 アスファルト (一般用)	4.9%	最大粒径13mm	両面 各50 回
	オーバーレイ工 B (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径 13mm	両面 各50 回	オーバーレイ工 B (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径13mm	両面 各50 回
	切削オーバーレイ工 B1 (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径 13mm	両面 各50 回	切削オーバーレイ工 B1 (t = 4 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径13mm	両面 各50 回
	切削オーバーレイ工 B2 (t = 10 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径 13mm	両面 各50 回	切削オーバーレイ工 B2 (t = 10 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径13mm	両面 各50 回
		基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回		基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
	切削オーバーレイ工 D1 (t = 18 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径 13mm	両面 各50 回	切削オーバーレイ工 D1 (t = 18 cm)	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
		基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回		アスファルト 安定処理路盤 (上層路盤)	ストレート アスファルト 60-80	4.0%	最大粒径40mm	両面 各50 回
		アスファルト 安定処理路盤 (上層路盤)	ストレート アスファルト 60-80	4.0%	最大粒径40mm	両面 各50 回	切削オーバーレイ工 D2 (t = 25 cm)	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
	切削オーバーレイ工 D2 (t = 25 cm)	高機能舗装Ⅱ型用 混合物 (表層)	改質 アスファルト (一般用)	5.3%	最大粒径 13mm	両面 各50 回		アスファルト 安定処理路盤 (上層路盤)	ストレート アスファルト 60-80	4.0%	最大粒径40mm	両面 各50 回
		基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回	打換工 D1	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
		アスファルト 安定処理路盤 (上層路盤)	ストレート アスファルト 60-80	4.0%	最大粒径40mm	両面 各50 回	打換工 D2	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
	打換工 D1	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回	レベリング工 A	橋梁レベリング層用 混合物 FB13 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	6.1%	最大粒径13mm	両面 各50 回
	打換工 D2	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回	レベリング工 B	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径20mm	両面 各75 回
	レベリング工 A	橋梁レベリング層用 混合物 FB13 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	6.1%	最大粒径 13mm	両面 各50 回						
	レベリング工 B	基層用遮水性 アスファルト混合物 (基層)	改質 アスファルト (一般用)	5.1%	最大粒径 20mm	両面 各75 回						