

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 栗原インターチェンジ工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	集水ますに関して、Dc <sup>^</sup> (D)の詳細図の提示をお願いいたします。特にグレーチング蓋のボルト固定の有無の記載をお願いします。	設計図及び用排水構造物標準設計図集に示す通りとなります。
2	裏込め工 B、Eランプ数量は 970.5m <sup>3</sup> と記載されておりますが、図面の数量総括表には 2550.1m <sup>3</sup> と記載されています。どちらが正しいのでしょうか。 また、函渠工の数量：790.5m <sup>3</sup> は C-PB x のみとなっておりますが、築館 24：238.8m <sup>3</sup> 、築館 24-1：1303.4m <sup>3</sup> 、築館 25：106.8m <sup>3</sup> はどの項目に計上されているのでしょうか。ご教授願います。	設計図に示す数量は、対象構造物における裏込めBの仕上がり数量であり、「構造物裏込め工 裏込め工B」は数量明細表に示す通り970.5m <sup>3</sup> となります。 なお、裏込めBの数量は、特記仕様書26-2に示す通り「道路掘削 土砂B」及び「構造物裏込め工 裏込め工B」に計上しており、積算にあたっては貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
3	後沢橋・落橋防止構造の施工箇所：2箇所とありますが、図面(後沢橋(下部工)落橋防止構造図)からは円筒型枠φ200×1300を6本設置すると思われます。 A1・A2それぞれ1箇所(3本)ずつ計2箇所の設置と解釈すればよろしいのでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する質問は受付けておりません。 設計図書に基づき必要な費用を計上してください。