

質問書に対する回答

(件名) 千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 C-1頁	配管工 E1-FP30(1) 63m、配管工 E2-FP30(1) m 99 とあるが、これは配管敷設のための、掘削、埋戻しも込みか？	その通りです。
2	金抜設計書 C-2頁	ダクト口工 FP30(1) について、施設工事積算基準（電気通信工事編）にて、2-100 ハンドホールダクト口は参照しているが、再生クラッパンまたは切込碎石の数量 X5が不明である、設計積算時の数量をご教示ください。	標準図に記載のとおりです。
3	金抜設計書 C-2頁	「試験調整工」とあるが、照明灯設置後の照度測定のことと思われるが、積算にあたり、本工事施工場所の施工規模区分はどの区分となるか？ご教示ください。	設計図書の仕様を満たすために必要な費用を計上願います。
4	金抜設計書 C-3頁	道路灯撤去に伴い、ポール、ポール基礎等の撤去を伴うか？含まれる場合は、撤去数量（ポールは重量？、基礎はm3）をご教示ください。	ポール長及び基礎種別については、特記仕様書 2-2のとおりです。
5	金抜設計書 C-3頁	道路灯、ケーブルの撤去数量が記載があるが、撤去後の処理費用について記載がないがどのように処理するのか？ご教示ください。	特記仕様書1-20のとおりです。
6	金抜設計書 C-3頁	道路灯撤去 KSC-4 HF400Wとあるが、ポールの高さは、何メートルか又、埋込式が基本ベース式か？ご教示下さい。	ポール長及び基礎種別については、特記仕様書 2-2のとおりです。