

質問に対する回答書33

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	仮設防護柵A(T)で貸与していただく資機材の総重量をご教示ください。	1.93tを想定しております。
2	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	仮設防護柵A(T)の【貸与品】仮設防護柵の運搬に使用する車両は、クレーン装置付きトラック4t車、2.9t吊にて計画されていますか。それ以外の場合、運搬に使用する車両や揚重機の仕様をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	【購入品】であるチューブライトは、市販単価(チューブライトTIL-40)で計上されていますか。それ以外の市販単価を採用している場合、規格や型番などをご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	B型フェンスの設置歩掛および撤去歩掛をご教示ください。	NEXCO積算基準書P6-9の適用を想定しております。
5	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	チューブライトの設置歩掛および撤去歩掛をご教示ください。	NEXCO積算基準書P25-11の適用を想定しております。
6	特記仕様書26-14-2 仮設防護柵A(T)	撤去後、資機材を蓮田SA(旧上り線)へ運搬するルートは、久喜ICで高速道路を降りて、一般道で蓮田SA(旧上り線)へ運搬するルートでしょうか。あるいは、久喜ICで転回し、高速道路を使用して蓮田SA(旧上り線)へ運搬するルートでしょうか。それ以外のルートで計画されている場合、運搬ルート若しくは、運搬時間をご教示ください。	久喜ICで降りて一般道で蓮田SA(旧上り線)への運搬を想定しております。