

参考積算条件書

(道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事)

令和6年10月28日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. 間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	-
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	○
		補正あり【市街地（D I D地区）】	-
		補正なし	-
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		-
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		-
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	-

2. (最終) 参考見積書

①見積対象項目（単価）

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A - 1	m ²	4,830	
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A - 1 (Y)	m ²	6,202	
3	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1	m	610	
4	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 1 (Y)	m	810	
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 A 2 (Y)	m	830	
6	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 B 1 (Y)	m	830	
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1	m ²	2,520	
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 C 1 (Y)	m ²	3,340	
9	16 - (22)	車線分離標撤去設置工 ポール A (Y)	基	19,529	

番号	項目番号	項目	単位	単価	備考
10	16 - (22)	車線分離標撤去設置工 縁石 A (Y)	基	34,500	
11	17 - (1)	伸縮装置取替 M1	m	161,866	
12	17 - (1)	伸縮装置取替 M1 (Y)	m	233,777	
13	17 - (1)	伸縮装置取替 M2	m	148,442	
14	17 - (1)	伸縮装置取替 M2 (Y)	m	237,758	
15	特一 (1)	注意喚起溝工 A (Y)	m	1,778	
16	特一 (2)	伸縮装置補修工 A (Y)	L	11,024	
17	19 - (1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	回	160,270	
18	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	回	90,000	
19	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 A 1 (Y)	回	98,429	
20	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 1 (Y)	回	115,603	
21	19 - (1)	交通規制工 通行止め規制 B 2 (Y)	回	104,983	
22	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員	人・日	33,982	
23	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員 (Y)	人・日	34,467	
24	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (Y)	人・日	33,144	

以上