

# 参考積算条件書

(道東自動車道 トナム I C 工事)

令和6年12月5日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

## 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

# 1.材料価格

## ①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
A1-1	道東自動車道	占冠 I C ~ トナム I C (占冠村)	m3	34,700
A1-3			m3	34,700
A1-4			m3	39,400
B1-3			m3	34,050
B2-1			m3	34,050
C1-1			m3	33,400
C2-1			m3	33,400
D1-1			m3	33,400
P3-2			m3	37,400

## ②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
切込砕石	40-0mm	道東自動車道	占冠 I C ~ トナム I C (占冠村)	m3	4,900
	80-0mm			m3	4,850
	80-0mm 試験法 112 及び JGS0172- 2009 適合品 (試験費用は別途)			m3	5,150
路盤用切込砕石	40-0mm			m3	4,900
再生砕石	40-0mm			m3	4,750
セメント	大口 2 種バラ 高炉セメ ント B 種			t	17,500

③アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	IC区間 (地区)	単位	単価 (円)
安定処理路盤材	アスファルト(安定処理材)	道東自動車道	占冠IC～トナムIC (占冠村)	t	19,490
基層用混合物	20mm 遮水性改質(一般)			t	25,400
橋梁レベリング層用混合物	13mm FB13			t	28,960
高機能舗装Ⅱ型用混合物	13mm			t	27,810

④コンクリート二次製品

名称	規格・仕様	単位	価格
コンクリートブロック	積みブロック 250×400×350	個	1,200
中壁ブロック	はく落防止対策含む	個	3,000,000
側壁ブロック	はく落防止対策含む 地覆機械式継手(製品埋込部含) 水路機械式継手(製品埋込部含)	個	2,860,000
側壁ブロック	はく落防止対策含む 水路機械式継手(製品埋込部含)	個	2,830,000
頂版ブロック	はく落防止対策含む 地覆機械式継手(製品埋込部含)	個	1,580,000
頂版ブロック	はく落防止対策含む	個	1,490,000
底版ブロック		個	1,610,000

⑤その他の副資材

名称	規格・仕様	単位	価格
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	214,000
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	t	207,000
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19～25	t	202,000
エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29～32	t	199,000
軽量盛土材料発泡スチロールブロック	密度 24 (押出發泡) 難燃性	m <sup>3</sup>	34,400
軽量盛土材料発泡スチロールブロック	密度 29 (押出發泡) 難燃性	m <sup>3</sup>	39,600
着脱式軽量壁面材	H500×W1000× t 25	枚	14,200

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	－
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	○
		補正あり【市街地（D I D地区）】	－
		補正なし	－
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		－
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		－
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	－