

参考積算条件書

(道央自動車道 札幌管内北地区舗装工事)

令和6年11月18日

東日本高速道路株式会社 北海道支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1.材料価格

①アスファルトコンクリート混合物

品名	規格・寸法	道路名	IC区間 (○○地区)	単位	単価 (円)
高機能舗装Ⅱ 型用混合物	改質アスファルト積雪寒冷地用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分：昼間	道央自動車道	札幌IC～江別西IC	t	22,770
			江別西IC～江別東IC	t	22,920
			江別東IC～岩見沢IC	t	23,660
			岩見沢IC～三笠IC	t	22,810
			三笠IC～美唄IC	t	22,860
高機能舗装Ⅱ 型用混合物	改質アスファルト積雪寒冷地用 骨材の最大粒形：13mm 昼夜区分： 夜間(20時～翌6時)	道央自動車道	札幌IC～江別西IC	t	23,070
			江別西IC～江別東IC	t	23,220
橋梁レベリング用混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒径：13mm 昼夜区分：昼間	道央自動車道	札幌IC～江別西IC	t	22,410
			江別東IC～岩見沢IC	t	23,410
			岩見沢IC～三笠IC	t	22,570
基層用アスファルト混合物	改質アスファルト一般用 骨材の最大粒径：20mm 昼夜区分：昼間	道央自動車道	江別西IC～江別東IC	t	21,060

2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	舗装（修繕）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	○
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	－
		補正あり【市街地（D I D地区）】	－
		補正なし	－
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		○
	市街地（D I D地区）以外		－
	計上しない		－
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	－