## 参考積算条件書

(常磐自動車道 つくばみらいスマート I C舗装工事)

## 令和7年1月

## 東日本高速道路株式会社 関東支社

#### 【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札(見積) 参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単 価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

#### 1. はじめに

「参考積算条件書(以下、「条件書」という。)」は、東日本高速道路株式会社(以下、「NEXCO 東日本」という。) 関東支社が発注する工事の積算に用いる

材料単価、間接工事費の適用工種および補正区分及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

なお、材料単価については、関東支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

#### 2. 材料単価の決定方法

- ・本条件書は、『「土木工事単価ファイル」(NEXCO 東日本)』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工 単価」(一般財団法人経済調査会)または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」(一般財団 法人建設物価調査会)(以下、物価資料等という。)』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の 調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- ・本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

## 1.材料価格

### ①生コンクリート

名称	道路名	IC区間	単位	単価 (円)
B2-1		WAIE LO		17, 600
C1-1	常磐自動車道	谷和原 I C ~	m3	16, 900
D1-1		谷田部IC		16, 900

#### ※留意事項

・単価には、有料道路料金費は含まない。

### ②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	IC区間	単位	単価(円)
クラッシャーラン C40	C40~0 mm JISによる	· 常磐自動車道	谷和原 I C ~	m3	3, 950
再生砕石	40~0mm(RC-40)、 舗装再生便覧による	1 币岩日 <u></u> 期平坦	谷田部IC	1119	1, 900

### ※留意事項

・単価には、有料道路料金費は含まない。

### ③アスファルトコンクリート混合物

	アスファルトの種類				
品名	骨材の最大粒径	道路名	IC区間	単位	単価(円)
	昼夜区分				
高機能舗装Ⅱ	改質アスファルトⅡ型 (一般用)				
型用混合物	13 m m				15, 050
至用低日初	無し				
基層用遮水性	改質アスファルトⅡ型 (一般用)		谷和原 I C		
アスファルト	20 m m	常磐自動車道	~	t	14, 000
混合物	無し		谷田部IC		
	ストレートアスファルト 60~80				
高弾性上層路	硬質特殊添加剤				15 050
盤用混合物	20 m m				15, 950
	無し				

	アスファルトの種類				
品名	骨材の最大粒径	道路名	IC区間	単位	単価 (円)
	昼夜区分				
加熱アスファ	ストレートアスファルト 60~80				
ルト安定処理	$30\mathrm{m}\mathrm{m}$				10, 350
用混合物 (タイプ I )	無し				10, 300
	ストレートアスファルト				
密粒度アスフ	60~80				19,000
アルト混合物	13 m m		公和臣工人		13, 000
	無し	冷船力到丰米	谷和原 I C		
	ストレートアスファルト	常磐自動車道	〜 	t	
開粒度アスフ	60~80		谷田部IC		19,000
アルト混合物	20 m m				12, 900
	無し				
	ストレートアスファルト				
縁石工アスフ	60~80				14 650
アルト混合物	25 m m				14, 650
	無し				

### ※留意事項

・単価は、有料道路料金費は含まない。

### ④その他材料

名称	規格・仕様	単位	価格	備考
アスファルト系止水	₩ 9 F A F	m	307	プライマー費を
テープ(切削断面用)	縦 25mm、 t =5mm 			含む
シンプルロック	SL10-S、ステンレス製	個	12, 600	
ステンレスワイヤー	φ 10. 0 (7×19 SS/0) JIS G 3550		4 920	
(被覆なし)	φ 10. 0 (7×19 55/0) J15 G 5550	m	4, 230	
シンブル	A-18 ステンレス製	個	3, 310	
シャックル	SB24 ナイロンコーティング	個	34, 600	
	材質:改質アスファルト系			
防草シート 厚さ: t=3mm 以上~5mm 未満		m2	2, 200	
	引張強度:100N/cm 以上 遮光率:100%			
L型固定ピン	SG-D10×200	本	80	

	φ 84	個	40	L型固定ピン
ワッシャー				1本に対してワ
				ッシャー1個使
				用
アスファルト固定	コンクリート釘 #9×L50	セット	95	
セット	ワッシャー		25	

# 2.間接工事費補正区分

項目	内容		
適用工種	舗装 (新設)		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり(1)】	0
		補正あり【一般交通影響あり(2)】	
		補正あり【市街地 (D I D地区)】	
		補正なし	
	4週8休以上の現場閉所を行う場合 ○		
	市街地(DID地区)		
現場環境改善費	市街地(DID地区)以外		0
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	0
	大小小不叫出	補正なし	

# 3. 適用年月

項目	内容
物価資料等適用年月	2025 年 1 月
土木工事等単価ファイル適用年月	2024年10月
土木工事積算基準適用年月	2024 年 7 月